ELDOM®
I'm home

НАОКПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

2026

Водонагреватели ELDOM™ - это оборудование сочетающее в себе простоту, удобство, экономичность с доступной ценой.

Продукция ELDOM™ полностью производится на собственных производственных мощностях компании ELDOMINVEST, расположенных в Болгарии, в городе Варна. Начиная с момента основания в 1987 году, компания ELDOMINVEST неустанно совершенствует процесс производства, регулярно проводя его техническое и технологическое перевооружение. Накопленный за годы работы опыт производства, современное оборудование и передовые технологии позволяют производить продукцию с неизменно высоким уровнем качества, что подтверждается ростом продаж и увеличением регионов сбыта.

Область деятельности	Производство отопительного и водонагревательного оборудования
Год основания	1987
Расположение	Варна, Болгария
Производственные площади	42 000 м²
Импорт	В 35 стран
Объем производства	680 000 водонагревателей в год
Количество сотрудников	560 человек
Оборот	55 000 000 Euro

Многоступенчатая система защиты. Включающая в себя защиту от перегрева, защиту от замерзания, полную катодную защиту резервуара от коррозии.
А так же защиту резервуара от избыточного давления – группа безопасности (обратный и сбросной клапан) в комплекте.
Для предотвращения аварийных ситуаций в случае неправильного подключения или эксплуатации водонагревателя в приборе установлен взрывобезопасный фланец ТЭНа.
Класс защиты корпуса от пыли и влаги IP 24 позволяет размещать водонагреватель во влажных помещениях и дотрагиваться до него мокрыми руками.

Эмаль – это кремний в виде порошка, в который наряду с другими компонентами добавляют цирконий (Zr), прочный и химически устойчивый метал, который обеспечивает максимальное прилегание эмали к стали. Эмаль наносится на внутреннюю поверхность вращающегося бака. Это позволяет сделать нанесение равномерным. После чего прибор проходит высокотемпературную обработку. В итоге получается гладкое прочное покрытие устойчивое к температурному, биологическому и химическому воздействию.

Двойная защита от коррозии. Вода с растворенными в ней солями - это электролит. Трубы, медный ТЭН – это электрод со знаком «+» или катод. Стальной бак - это электрод «-» или анод. Если внутренняя поверхность бака имеет малейшее повреждение, из-за наличия в воде кислорода, ионы железа (Fe++) растворяются путем отдачи электрона (2e-) с образованием оксида железа или попросту «ржавчины». Чтобы не допустить такой реакции во все водонагреватели устанавливаются два стержня из менее благородного по сравнению со сталью металла, которые выполняют роль анода и разрушаясь сами защищают от разрушения стальной бак водонагревателя. Размер анодных стержней и правильность их расположения в баке важна так как это напрямую влияет на всю систему защиты бака от коррозии.

Теплоизоляция. Чем ниже теплопроводность и больше толщина, тем теплоизоляция эффективнее сохраняет ценное тепло. На водонагреватели объёмом от 30 до 1000 литров на заводе наносится твердый слой пенополиуретана толщиной от 33 до 125 мм с коэффициентом теплопроводности 0,040 Вт/(м·К) Водонагреватели объемом 1500 и 2000 литров комплектуются мягкой пенополиуретановой изоляцией толщиной от 100 мм с коэффициентом теплопроводности 0,042 Вт/(м·К). Добавка графитового компонента позволяет сохранить теплоизоляционные свойства материла в течении всего срока службы устройства.



Сухие ТЭНы. Идеальное решение для регионов с жесткой водой. Нагревательный элемент помещен в специальную трубку и так как не контактирует с водой напрямую имеет больший срок службы

Сделано в Европе. Производимое водонагревательное оборудование действительно изготавливается на одном из самых современных производств и соответствует всем европейским и российским требованиям предявляемым к данному типу оборудования.

КОМБИНИРОВАННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИЯ FVF QTSL

- Для нескольких точек водоразбора
- Возможна установка под котел
- Нагрев: от котла с помощью теплообменника и/или ТЭНа
- Максимальное давление воды / теплоносителя - 6 / 10 Атм
- Защита от коррозии - 2 магниевых анода
- Возможно подключение контура рециркуляции (сбоку) - F 3/4”
- Возможно подключение дополнительного ТЭНа. Ø - F 1 1/2"
- Подключение ХВС / ГВС (сверху) - G 3/4”
- Подключение теплообменника - слева. Все F 3/4”
- Патрубок для слива воды в нижней части корпуса - F 3/4”
- Гарантия на бак - 5 лет

FVF10046QTSL

Артикул	Объем, л	Вес, кг	Теплообменник		ТЭН, кВт	Габариты, В x Ø, мм
			Площадь, м²	Мощность*, кВт		
FVF08046QTSL	80	36,5	0,74	21	2	835x462
FVF10046QTSL	100	44,5	1,03	30	2	1005x462
FVF12046QTSL	120	52	1,31	35	2	1170x462
FVF15046QTSL	150	55	1,36	37	2	1420x462

* - Теплоноситель = 80/60 °C, ХВС/ГВС= 10/60 °C

КОМБИНИРОВАННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИЯ FVF QTST

- Для нескольких точек водоразбора
- Возможна установка под котел
- Нагрев: от котла с помощью теплообменника и/или ТЭНа
- Максимальное давление воды / теплоносителя - 6 / 10 Атм
- Защита от коррозии - 2 магниевых анода
- Возможно подключение контура рециркуляции (сбоку) - F 3/4”
- Подключение ХВС / ГВС (сверху) - G 3/4”
- Подключение теплообменника – сверху. Все F 3/4”
- Патрубок для слива воды в нижней части корпуса - F 3/4”
- Гарантия на бак - 5 лет

FVF10046QTST

Артикул	Объем, л	Вес, кг	Теплообменник		ТЭН, кВт	Габариты, В x Ø, мм
			Площадь, м²	Мощность*, кВт		
FVF08046QTST	80	36,5	0,74	21	2	835x462
FVF10046QTST	100	44,5	1,03	30	2	1005x462
FVF12046QTST	120	52	1,31	35	2	1170x462

* - Теплоноситель = 80/60 °C, ХВС/ГВС= 10/60 °C

КОМБИНИРОВАННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИЯ THERMO WVF FTRG

- Для одной или нескольких точек водоразбора
- Регулятор температуры совмещен с выключателем
- Двухцветный индикатор: «красный» – нагревается, «синий» - готов к работе
- Материал бака – эмалированная сталь 2,5 мм
- Подключение теплообменника - справа
- Защита от коррозии – 2 магниевых анода
- Группа безопасности– в комплекте
- Подключение воды/отопления - G1/2” / G 3/4”
- Гарантия на бак –5 лет

WVF10046FTRG

Артикул	Объем, л	Вес, кг	Теплообменник		ТЭН, кВт	Габариты, В x Ø, мм
			Площадь, м²	Мощность*, кВт		
WVF08046FTRG	80	27	0,24	9,0	2	825x435
WVF10046FTRG	100	31	0,24	9,0	2	1000x460
WVF12046FTRG	120	37	0,3	12,5	2	1165x460
WVF15046FTRG	150	47	0,41	16,8	2	1415x460

* - Теплоноситель = 80/60 °C, ХВС/ГВС= 10/60 °C

КОМБИНИРОВАННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИЯ GREEN LINE WVF FSR / WVF FSRD

- Для одной или нескольких точек водоразбора
- Регулятор температуры совмещен с выключателем
- Индикатор работы«красный» – нагревается, «синий» - готов к работе
- Мощный теплообменник + ТЭН. Для FSRD – сухой ТЭН
- Материал бака – сталь 2,5 мм покрытая циркониевой эмалью
- Максимальное давление воды / теплоносителя - 6 / 10 Атм
- Защита от коррозии - 2 магниевых анода
- 2 доп. отверстия для установки датчиков температуры / подключения рециркуляции
- Подключение теплообменника - справа
- Подключение воды / теплообменника - G1/2” / G3/4”
- Гарантия на бак FSR - 5 лет / FSRD – 7 лет

WVF12046FSR

Артикул	Объем, л	Вес, кг	Теплообменник		ТЭН, кВт	Габариты, В x Ø, мм
			Площадь, м²	Мощность*, кВт		
WVF08039FSR	80	34,5	0,49	14	2	1125x387
WVF10046FSR	100	36,5	0,65	19	2	1005x462
WVF12046FSR	120	42	0,65	19	3	1170x462
WVF15046FSR	150	55	0,89	26	3	1420x462
WVM20059FSR	200	69	0,89	26	3	1255x586
WVF08039FSRD	80	34,5	0,49	14	2	1125x387
WVF10046FSRD	100	36,5	0,65	19	2	1005x462
WVF12046FSRD	120	42	0,65	19	2	1170x462
WVF15046FSRD	150	55	0,89	26	2	1420x462
WVM20059FSRD	200	69	0,89	26	2	1255x586

* - Теплоноситель = 80/60 °C, ХВС/ГВС= 10/60 °C

КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИЯ GREEN LINE FV S

- Для нескольких точек водоразбора
- Нагрев: при помощи мощного теплообменника и/или ТЭНа (в комплекте)
- Материал бака – эмалированная сталь 3 мм
- В зависимости от объема возможна установка 1, 2 или 3 датчиков температуры
- Защита от коррозии – 2 магниевых анода
- Безопасная ППУ изоляция (FS – съемная)
- Толщина теплоизоляции до 100 мм
- Возможно подключить контур рециркуляции
- Гарантия на бак - 5 лет

Артикул	Объем, л	Вес, кг	Мощность, кВт Теплообменник (1)| ТЭНа (2)		Габариты, В х Ø, мм
FV15060S	150	60	20	3	1150x620
FV20060S	200	74	24	3	1430x600
FV30067S	300	88	35	3	1605x670
FV50080S	500	150	55	9	1765x800
FV75010FS	750	240	62	12	1655x1010
FV10010FS	1000	272	88	12	2000x1010
FV15013FS(3)	1500	370	90	12	2210x1250
FV20014FS(3)	2000	477	125	12	2255x1400

(1) - Теплоноситель = 80/60 °С, ХВС/ГВС= 10/60 °С
(2) - Возможна установка дополнительного ТЭНа и/или ТЭНа большей мощности
(3) - Поставка под заказ

FV20060S

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ HSET-FV

- Фланец с ТЭНами, термостат, тепловая защита, прокладка для фланца
- Подключение 3 кВт – 230В; 6/9/12 кВт - 400В

Артикул	Мощность, кВт	Для ВН объемом, л
HSET-FV03/23/18	3	200
HSET-FV06/40/18	6	300/500/750
HSET-FV09/40/18	9	300/500/750
HSET-FV12/40/18	12	750/1000
HSET-FV12/40/20	12	1500/2000

HSET-FV06/40/18

КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИЯ GREEN LINE FV S2 / FV S21

FV50080S2

- Для нескольких точек водоразбора
- Напольная установка
- Материал бака – эмалированная сталь 3 мм
- Защита от коррозии –2 магниевых анода
- В зависимости от объема возможна установка 1, 2 или 3 датчиков
- Безопасная ППУ изоляция (FS – съемная)
- Толщина теплоизоляции до 100 мм
- Возможно подключить контур рециркуляции
- FV S2 – два стандартных теплообменника + ТЭН(в комплекте)
- FV S 21 – два параллельных теплообменника + ТЭН (в комплекте)
- Гарантия на бак - 5 лет

Артикул	Объем, л	Вес, кг	Мощность, кВт Теплообменник (1) | ТЭН (2)		Габариты, В x Ø, мм
FV15062S2	150	65	9+20	3	1150x620
FV75010S2	750	253	36,6+62	12	1655x1010
FV10010S2	1000	292	62,4+88	12	2000x1010
FV15013FS2(3)	1500	408	60,6+92	12	2210x1250
FV20014FS2(3)	2000	515	81,9+125	12	2255x1400
FV20060S21	200	81	15+23	3	1430x600
FV30067S21	300	104	32+39	3	1605x670
FV50080S21	500	170	38+51	9	1765x800

(1) - Теплоноситель = 80/60 °C, ХВС/ГВС= 10/60 °C
(2) - Возможна установка дополнительного ТЭНа и/или ТЭНа большей мощности
(3) - Поставка под заказ

FV50080S21

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТЕННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИЯ STYLE / STYLE DRY

- Для одной или нескольких точек водоразбора
- Регулятор температуры(5-60°C)
- Индикатор рабочего режима
- Материал бака – эмалированная сталь
- Защита от коррозии – магниевый анод
- Встроенная защита от перегрева
- Нагревательный элемент – погружной медный ТЭН
- Нагревательный элемент для DRY STYLE - сухой ТЭН
- Группа безопасности – в комплекте
- Подключение -1/2”
- Гарантия на бак SYLE – 5 лет / STYLE DRY – 7 лет

Артикул	Объем, л	Вес, кг	Мощность, кВт	Габариты, В х Ø, мм
WVY03039FG	30	14	1,5	568x387
WVY05039FG	50	18	1,5	768x387
WVY08039FG	80	26	2,0	1133x387
WVY10044FG	100	24	2,0	1000x435
WVY12044FG	120	28	2,0	1165x435
WVY03039FDG	30	15	2x0,8	568x387
WVY05039FDG	50	19	2x0,8	768x387
WVY08039FDG	80	27,5	2x1,0	1133x387
WVY10044FDG	100	26	2x1,0	1000x435
WVY12044FDG	120	30	2x1,0	1165x435

WVY05039FDG

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТЕННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИЯ FAVOURITE / EUREKA

- Для одной или нескольких точек водоразбора
- Регулятор температуры (5-75°C)
- Кнопка вкл./выкл. с индикатором рабочего режима
- Материал бака – эмалированная сталь
- Гарантия на бак –5 лет
- Защита от коррозии - 2 магниевых анода
- Встроенная защита от перегрева
- Нагревательный элемент – медный ТЭН
- Группа безопасности, кабель, крепеж – в комплекте
- Подключение -1/2”

Для EUREKA +

- Индикатор состояная магниевого анода
- Нагревательный элемент – два сухих ТЭНа
- Гарантия на бак – 7 лет

Артикул	Объем, л	Вес, кг	Мощность, кВт	Габариты, В х Ø, мм
WV15046F	150	44	3,0	1415x460
WVM20059F	200	49	3,0	1255x586
WVF15046FD	150	52	2x1,0	1415x460
WVM20059FD	200	57	2x1,0	1255x586

WVM20059F

АРТИКУЛЫ ELDOM

WVF 10046 FSRD

D	Сухой нагревательный элемент
R	Подключение теплообменника справа
S	Встроенный трубчатый теплообменник
F	«F» - Ø фланца - 128 мм
	«Q» - Ø фланца - 125 мм
	Без обозначения – фланец эллипсовидной формы
46	Код диаметра корпуса(460 мм)
100	Код объема (100 литров)
F	Дизайн корпуса «F» - FAVOURITE
	«Y» -STYLE
	«M» – Сверху и снизу стальные крышки
V	Только вертикальный монтаж
W	Водонагреватель монтируется на стену

FV 10010 FS2 EN

EN	Электрический ТЭН в комплекте
2	2 теплообменника
S	Встроенный трубчатый теплообменник
F	Мягкая съемная изоляция
10	Код диаметра (1000 мм)
100	Код объема (1000 литров)
V	Только вертикальный монтаж
F	Водонагреватель устанавливается на пол

ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

TR / TS	1встроенный трубчатый теплообменник
S2 / S21	2 встроенных трубчатых теплообменника
L	Подключение теплообменника / труб слева
T	Подключение теплообменника / труб сверху
G	Водонагреватель без выключателя на корпусе

ООО "ТЕЛСИС Дистрибуция"
Адрес: 107078, Москва г., ул. Новорязанская, 18 / стр. 2
тел: +7 (495) 414 13 43
info@eldominvest.ru
www.eldominvest.ru